

Опросный лист
Клапан дыхательный КДС 1500/150

Технические характеристики:	
Условный диаметр, мм	150
Рабочее давление, Па (мм вод. ст.), не более	2000 (200)
Рабочий вакуум, Па (мм вод. ст.), не более	250 (25)
Давление срабатывания, Па (мм вод. ст.), не более	1500–1600 (150–160)
Вакуум срабатывания, Па (мм вод. ст.), не более	100–150 (10–15)
Максимальная пропускная способность, м ³ /ч	450
Климатическое исполнение	У1
Габаритные размеры, мм, не более:	
высота Н	940
ширина В	930
Присоединительные размеры:	
диаметр присоединительного фланца D, мм	260
диаметр окружности D1, мм	225
диаметр крепежных отверстий d, мм	18
Количество крепежных отверстий n, шт.	8
Масса клапана, кг, не более	85
Комплект поставки	С крепежом и прокладками
Общие требования:	
Цветовая гамма	В соответствии с Методическим руководством по оформлению производственных объектов в дочерних обществах АО "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ" № МТ О.УД. 07-027 версия 2.00 от 30.11.2015г.
Корпус	Белый RAL(K7):9003
Фланцы	Зеленый RAL(K7):6037
Срок службы, не менее лет	20
Гарантийные обязательства, мес	Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не менее 30 месяцев с даты выпуска. При обнаружении в гарантийный период дефектов, вызванных некачественным изготовлением завод-изготовитель должен устранить дефекты или произвести замену
Разрешительная документация	Сертификат соответствия, т.п.
Доставка	Да
Адрес доставки	Республика Узбекистан, г. Андижан

Начальник механо-энергетического отдела
СП ООО «ANDIJANPETRO»



М.О. Дёмушкин
Тел. +998978323731

