

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

СП ООО «ANDIJANPETRO»

 А.И. Москалюк

«19» 10 _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

СП ООО «ANDIJANPETRO»

 Р.И. Бакиров

«___» _____ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку газопесочных якорей (ГПЯ)

1. Наименование поставляемого оборудования: Газопесочный якорь (ГПЯ)

2. Место поставки: СІР (Инкотермс 2010), г. Андижан, Республика Узбекистан.

3. Основные требования:

- Товар является новым, ранее не использованным, поставка восстановленных или бывших в употреблении не допускается;
- Дата изготовления товара не должна быть ранее 2020 года;
- Товар должен быть свободен от прав третьих лиц;
- Наличие товаросопроводительных документов;
- Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей его сохранность во время транспортировки;
- На весь товар, предлагаемый к поставке должна распространяться гарантия изготовителя;
- Товар должен поставляться с комплектом предусмотренной изготовителем сопроводительной документации (паспорт, сертификат и т.д.);
- Количество закупаемого товара – 18 единиц.

Якорь газопесочный предназначен для отделения газа и механических частиц на приеме скважинных штанговых насосов и обеспечения длительного предохранения полости насосов от поступления грубодисперсных включений.

4. Условия применения газопесочного якоря:

1. Температура пластовой жидкости до 99 гр. С
2. Обводненность перекачиваемой жидкости – до 99%
3. Диаметр эксплуатационной колонны – 140; 146; 168 мм.
4. Газовый фактор - 200 м3/т
5. Максимальное содержание мех. примесей - 30 г/л.
6. Максимальный дебит скважин - 30 м3/сут.

5. Конструкция газопесочного якоря должна обеспечить:

1. Возможность ремонта и подготовки для повторного использования в промышленных условиях;
2. Конструктивные элементы газопесочного якоря должны иметь защитное покрытие, препятствующее коррозии;
3. Конструкция газопесочного якоря должна обеспечивать его установку под прием скважинного штангового насоса.

6. Технические данные:

1. Максимальный диаметр -108 мм.
2. Длина до 4 м.
3. Присоединительная резьба – НКТ-60 мм. Гладкая по ГОСТ 633-80.
4. Масса-до 60 кг.

7. Спецификация товара:

| № | Наименование товара (полное наименование) | Кол-во | ЕИ | Грузополучатель |
|---|---|--------|-----|-----------------------------------|
| 1 | Газопесочный якорь ГПЯМ-60 | 18 | Шт. | г. Андижан, Республика Узбекистан |

Начальник ПТО СП ООО «ANDIJANPETRO»

А.И. Галимьянов